



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU:
POP-00-01

WERSJA:
1.0

DATA WYDANIA:
29.07.2026

STATUS:
OBOWIAZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONTROLI I KONSERWACJI SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM

1 PRZEZNACZENIE

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem ogranicza ryzyko upadku i jego skutki podczas pracy na wysokości.

Instrukcja obejmuje:

- szelki bezpieczeństwa
- linki i amortyzatory
- urządzenia samohamowne
- łączniki oraz punkty kotwiczące

Zawsze stosować sprzęt zgodnie z oznakowaniem i instrukcją producenta.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



Sprzęt może użytkować osoba przeszkolona, zdolna do pracy na wysokości i objęta planem ratunkowym.

- zbudować kompatybilny system z certyfikowanych elementów
- sprawdzić wolną przestrzeń i ryzyko wahadła
- używać punktu kotwiczącego o wymaganej nośności

ZABRANIA SIĘ samodzielnych przeróbek, łączenia niekompatybilnych elementów i ponownego użycia sprzętu po zatrzymaniu upadku.

3 CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

3.1 SPRAWDZIĆ IDENTYFIKACJĘ

- producenta, model, numer i termin kontroli
- zgodność elementów oraz ograniczenia systemu

3.2 WYKONAĆ OGLEDZINY

- taśmy, szwy, klamry, linki i łączniki
- amortyzator, obudowę SRL, blokowanie i oznaczenia

3.3 PRZYGOTOWAĆ PRACĘ

- punkt kotwienia i wymagany prześwit
- plan ratunkowy, łączność i strefę poniżej

7 KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA

Sprzęt należy natychmiast odseparować i oznaczyć, gdy stwierdzono:

- brak identyfikacji albo ważnej kontroli
- przecięcie, przetarcie, nadpalenie lub uszkodzenie szwu
- deformacja, korozja albo niesprawny zamek łącznika
- uruchomiony amortyzator lub mechanizm po upadku
- jakiegokolwiek wątpliwość co do historii sprzętu

4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Zakładać i regulować szelki zgodnie z instrukcją.
2. Łączyć system wyłącznie we wskazanych punktach.
3. Zamykać i blokować każdy łącznik.
4. Punkt kotwiczący wybierać możliwie wysoko.
5. Minimalizować luz i ryzyko upadku wahadłowego.
6. Chronić taśmy oraz linki przed krawędziami.
7. Po upadku odseparować cały uczestniczący sprzęt.

System ochrony przed upadkiem wymaga realnego planu szybkiego ratowania osoby zawieszonej.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI



Chronić przed UV, ogniem, ostrymi krawędziami, olejami i agresywną chemią.

Zakres temperatur i kompatybilność określają instrukcje producentów wszystkich elementów.

Przy ryzyku kontaktu z krawędzią stosować wyłącznie sprzęt dopuszczony do takiej pracy.

6 KONTROLE OKRESOWE

6.1 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Każdorazowo sprawdzić identyfikację, taśmy, szwy, klamry, linki, łączniki, amortyzator i mechanizmy.

6.2 KONTROLA UDOKUMENTOWANA

Kontrolę wykonuje osoba kompetentna co najmniej co 12 miesięcy lub częściej według producenta i warunków.

Po zatrzymaniu upadku, przeciążeniu, działaniu chemii lub temperatury wykonać ocenę producenta lub osoby uprawnionej.

8 KONSERWACJA

- Czyścić łagodnie według instrukcji.
- Płukać i suszyć naturalnie.
- Nie stosować agresywnych środków.
- Naprawy zlecać producentowi.

9 PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać suchą, ciemno i przewiewnie.
- Chronić przed UV, chemią i ostrymi krawędziami.
- Unikać trwałych zagięć taśm.
- Transportować w zamkniętej torbie.

10 DOKUMENTACJA



- karta identyfikacyjna każdego elementu
- rejestr kontroli okresowych
- instrukcje i deklaracje producentów
- zapis zdarzeń, napraw i wycofania

