



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU:
POP-SA-01

WERSJA:
1.0

Data WYDANIA:
29.07.2026

STATUS:
OBOWIAZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONTROLI I KONSERWACJI SZYN I SYSTEMÓW ASEKURACYJNYCH

1 PRZEZNACZENIE

Szyny i systemy asekuracyjne ograniczają ryzyko upadku podczas przemieszczania i pracy na wysokości.

Instrukcja obejmuje:

- sztywne prowadnice poziome lub pionowe
- wózki i suwaki systemowe
- punkty kotwiczące i łączniki
- elementy mocujące konstrukcję

Zawsze stosować sprzęt zgodnie z oznakowaniem i instrukcją producenta.



4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Wpiąć się wyłącznie w miejscu wskazanym przez producenta.
2. Sprawdzić zamknięcie łącznika i osadzenie wózka.
3. Przemieszczać wózek bez wymuszania i szarpnięć.
4. Pozostawać w granicach chronionej strefy.
5. Nie omijać punktów pośrednich niezgodnie z instrukcją.
6. Uwzględnić wolną przestrzeń pod użytkownikiem.
7. Po zdarzeniu natychmiast wyłączyć system z użycia.

System asekuracyjny nie zastępuje planu ratunkowego i szkolenia do pracy na wysokości.

2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



System może być użytkowany wyłącznie przez osobę przeszkoloną i wyposażoną w kompatybilne środki ochrony.

- znać plan ratunkowy i sposób ewakuacji
- sprawdzić dopuszczalną liczbę użytkowników
- stosować wyłącznie kompatybilne wózki i łączniki

ZABRANIA SIĘ używania systemu bez odbioru, po zatrzymaniu upadku albo przy widocznym uszkodzeniu.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI



Chronić prowadnice i wózki przed zabrudzeniem, lodem, agresywną chemią i uszkodzeniem mechanicznym.

Dopuszczalne warunki pracy oraz liczba użytkowników wynikają z projektu i instrukcji systemu.

Nie stosować przypadkowych zamienników, samodzielnych przeróbek ani elementów innego systemu.

3 CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

3.1 SPRAWDZIĆ IDENTYFIKACJĘ

- tabliczkę systemu, status i termin przeglądu
- zgodność wózka, szelek i podzespołów

3.2 WYKONAĆ OGLEDZINY

- szynę, łączenia, końcówki i mocowania
- wózek, zatrzaski, blokady i korozję

3.3 PRZYGOTOWAĆ PRACĘ

- wyznaczyć strefę i plan ratunkowy
- ograniczyć luz i ryzyko efektu wahadła

6 KONTROLE OKRESOWE

6.1 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed każdym użyciem sprawdzić status, prowadnicę, wózek, łączniki, końcówki i widoczne mocowania.

6.2 KONTROLA UDOKUMENTOWANA

Kontrolę wykonuje osoba kompetentna w terminach producenta oraz po zmianach konstrukcji.

Po upadku, uderzeniu, przeciążeniu lub ingerencji budowlanej wykonać kontrolę specjalną.

8 KONSERWACJA

- Czyścić zgodnie z dokumentacją systemu.
- Utrzymywać prowadnicę bez przeszkód.
- Smarować tylko miejsca dopuszczone przez producenta.
- Naprawy zlecać autoryzowanemu personelowi.

9 PRZECHOWYWANIE

- Wózki odłączane przechowywać suchą.
- Chronić łączniki przed uderzeniem i chemią.
- Zabezpieczyć dostęp osobom nieuprawnionym.
- Nie pozostawiać luźnych elementów na wysokości.

7 KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA

Sprzęt należy natychmiast odseparować i oznaczyć, gdy stwierdzono:

- deformacja, pęknięcie lub silna korozja szyny
- luźne, pęknięte albo brakujące mocowanie
- niesprawny wózek, zamek lub ogranicznik
- nieczytelna identyfikacja albo brak ważnego przeglądu
- udział systemu w zatrzymaniu upadku

10 DOKUMENTACJA



- projekt i instrukcja systemu
- protokół montażu i odbioru
- rejestr przeglądów, napraw i zmian
- zapis kontroli po zdarzeniu

